

2N® IP PHONE D7A

UN DISPOSITIVO MODERNO PER UN'ACCOGLIENZA MODERNA

I moderni edifici ad uso ufficio o residenziali hanno bisogno di un telefono IP intelligente che permetta al personale di reception di ricevere le chiamate dal videocitofono posto all'ingresso. Sul touch screen da 7 pollici il portiere può visualizzare l'anteprima dalla telecamera del videocitofono e aprire la porta premendo semplicemente un pulsante sullo schermo. Il sistema operativo Android permette, inoltre, di installare applicazioni come Skype o Zoom sul telefono.



Serve soltanto un cavo UTP per la comunicazione e l'alimentazione. In alternativa, è possibile collegare il telefono alla rete tramite Wi-Fi. Anche l'impostazione delle chiamate è semplice. Bastano 3 minuti.

Potete ordinare accessori opzionali per aumentare il potenziale del prodotto 2N® IP Phone D7A.

- **La telecamera USB** - è sufficiente collegare la telecamera e utilizzare la funzione video bidirezionale ad esempio con il citofono 2N® IP Style.
- **Il modulo Extender** - aggiunge fino a 60 tasti funzione al telefono.
- **La staffa da parete** - un semplice accessorio per installare il telefono a parete.



2N® IP PHONE D7A
1120102



**LA TELECAMERA
USB**
1120105



**IL MODULO
EXTENDER**
91378363



**LA STAFFA DA
PARETE**
91378364



CARATTERISTICHE AUDIO

Codec audio	Opus, G.722, G.711A, G.711U, G.729, G.726, G.723.1, iLBC
DTMF	In-band, out-of-band (RFC 2833) e SIP INFO

CARATTERISTICHE VIDEO

Codec video	H.264 profilo alto, H.264, VP8
Qualità video	720P (1280x720)-30fps (uguale o superiore a 512 kbps)
Campo visivo (FOV)	75°±5°

TELECAMERA CAM50 OPZIONALE

Risoluzione	5 mega-pixel
Privacy shutter	si
Angolo di inclinazione verticale regolabile	47±3°

DISPLAY E INDICATORE

Tipo di schermo	LCD
Risoluzione	touch screen capacitivo regolabile da 7" 1024 x 600
Angolo di inclinazione verticale regolabile	48°
LED	per indicazione chiamata e messaggio in attesa

CARATTERISTICHE DEL TELEFONO

Numero di account SIP	16
Funzioni di chiamata	attesa, inoltro di chiamata, avviso di chiamata, trasferimento di chiamata, selezione rapida con un solo tocco, numero verde, funzione muto, DND, ascolto di gruppo, chiamata di emergenza, ricomposizione, richiamata, risposta automatica, piano di numerazione, URL/URI di azione, RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035), voice mail, parcheggio delle chiamate, risposta alle chiamate
Caratteristiche citofoniche	anteprema, apertura con un solo pulsante, monitoraggio
Altre caratteristiche	musica d'attesa, registrazione delle chiamate, elenco telefonico, rubrica locale fino a 1000 voci, rubrica telefonica remota XML/LDAP, cronologia delle chiamate

FUNZIONALITÀ DEI TASTI

Numero di tasti	27 tasti DSS one-touch
7 tasti funzione	attesa, trasferimento, messaggio, cuffia, funzione muto, ricomposizione numero, vivavoce
Altri tasti	controllo del volume, funzione muto, cuffie, vivavoce

INTERFACCIA

PoE	Power over Ethernet (IEEE 802.3af), classe 3
Bluetooth	4.2 per Bluetooth Handset BTH58 opzionale, auricolare Bluetooth generico e dispositivi mobili accoppiati
Porte USB	2 (una porta USB 2.0 sulla parte superiore del telefono per la fotocamera CAM50 opzionale, una porta USB 2.0 sul retro del telefono per l'unità flash USB o cuffie USB)
RJ9 (4P4C)	2 (una porta per ricevitore RJ9 (4P4C), una porta per cuffie RJ9 (4P4C))
Supporto estensore	supporta fino a 3 moduli EXP50 estensore schermo a colori (n. ordine 91378363)

GESTIONE

Configurazione	browser web/interfaccia utente del telefono locale/provisioning automatico
Provisioning automatico	tramite FTP/TFTP/HTTP/HTTPS

RETE E SICUREZZA

Ethernet	Gigabit a doppia porta
Wi-Fi	IEEE802.11a/b/g/n, 2.4GHz/5.0GHz
Versione protocollo Internet	IPv4/IPv6
Protocollo di segnalazione	SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
Possibilità di chiamata	modalità proxy e modalità di collegamento SIP peer-to-peer
QoS	802.1p/Q tagging (VLAN), SRTP
Crittografia	TLS1.3
VPN	OpenVPN, IEEE802.1X, L2TP VPN

ALTRI PARAMETRI TECNICI

Adattatore CA esterno	opzionale (uscita CC 5 V/2 A)
Consumo di energia	2.5W - 7.6W
Dimensioni (LxPxH)	259.4mm x 220mm x 215mm
Contenuto della confezione	2N® IP Phone D7A, ricevitore cablato con cavo, cavo ethernet, supporto da scrivania, guida rapida
Montaggio a parete	opzionale (con staffa da parete, n. ordine 91378364)